




## Fingerhacke

### 620er Fingerhacke weich rechts

Art.-Nr. FH 8011

Stärkegrad weich,  
geeignet für Jungböden  
Durchmesser 620mm



### 620er Fingerhacke weich links

Art.-Nr. FH 8012


Stärkegrad weich,  
geeignet für Jungböden  
Durchmesser 620mm



### 620er Fingerhacke mittel rechts

Art.-Nr. FH 8013

Stärkegrad mittel  
Durchmesser 620mm



### 620er Fingerhacke mittel links

Art.-Nr. FH 8014

Stärkegrad mittel  
Durchmesser 620mm



### 500er Fingerhacke weich rechts

Art.-Nr. FH 8023


Stärkegrad weich,  
geeignet für Jungböden  
Durchmesser 500mm



### 500er Fingerhacke weich links

Art.-Nr. FH 8024


Stärkegrad weich,  
geeignet für Jungböden  
Durchmesser 500mm



### 500er Fingerhacke mittel rechts

Art.-Nr. FH 8025


Stärkegrad mittel  
Durchmesser 500mm



### 500er Fingerhacke mittel links

Art.-Nr. FH 8026

Stärkegrad mittel  
Durchmesser 500mm





## Befestigungen

			
FH 8004	VR 2011	VR 2012	FH 8028
			
VR 2003	VR 2004	FH 8029	FH 8030
			
FH 8019	VR 243	FH 8005	FH 8027

Fingerhacke:  
 Zeilenbreite +14cm = Arbeitsbreite (beidseitig)  
 Arbeitsbreite = Maschinenbreite

Rollhacken

Fingerhacke

Verstellrahmen Front-  
und Heckbereich

Türme

Unterstock-  
verstellung

Kombinationsgeräte  
für den Frontanbau

Zwischenachs-  
Kombinationen

Kombinationsgeräte  
für den Heckanbau